



無電極ランプ エコ太郎カバー付き



消費電力 150W



62%削減

水銀灯400W
と比較すると

節電

粉塵や飛散物が多い工場などで活躍！

安心安全のカバー付き無電極ランプは、飛散物によるランプの破損を防ぐため、粉塵・溶接ヒューム・オイルミスト等の対策に、又、衛生管理・安全管理が不可欠な食品工場にも適しています。取り付け金具は「直付仕様（標準）」と「アーム仕様」をご用意しており、アーム仕様は「投光器」としても設置が可能です。



飛散物からランプをガード 破損と汚れを防止!!

選べるカバー

ポリカーボネート or 強化ガラス

特長	ポリカーボネート	強化ガラス
	軽くて衝撃に強い	光の透過性が良い 変形・変色しにくい、清掃しやすい
割れにくさ	★★★★	★★★
耐久性	★★★	★★★★
使用温度	-25℃～50℃（低温～常温まで）	

推奨場所

食品工場
(飛散防止が必要な場所)
(飛び石など)
飛散物の多い工場


冷凍・冷蔵・チルド倉庫
粉塵 オイルミスト
溶接ヒューム 軒先

※イメージ図
実際の製品は本体とカバーは一体型です



長寿命の究極エコ照明

定格寿命 **60,000時間**
照明交換コストを削減します。
(60,000時間＝12時間・300日点灯で寿命約16年)



※素材を比較するためのあくまでも目安です。
使用環境や条件により上記にあてはまらない場合もございます。

明るさと耐久性がアップ! 器具本体の軽量化も実現!

Electrodeless Lamp
ECOTARO

NEW

【エコ太郎カバー付き】
無電極ランプ旧モデルから

グレードアップ



明るさアップ

独自の光学設計により
器具光束が8%アップ



耐久性アップ

信頼の高品質
「日本製インバーター」搭載



軽量化

約2kgの軽量化が実現
施工性がアップ

省エネ
長寿命

安全安心品質国内産 【エコ太郎カバー付き】無電極ランプ

カバーは「ポリカーボネート」
強化ガラスから選択

無電極ランプは、電球や水銀灯の寿命要因である電極・フィラメントといった
消耗部品を使わないから長寿命



「無電極ランプ」は、自然光のような柔らかな光で空間全体を明るく照らし
LEDのようなグレア(ガラガラとした眩しさ)はなく、目に優しい照明です。

広角配光

※仕様は改良のため予告なく
変更する場合があります。

仕様	
品名	エコ太郎カバー付き 直付仕様(標準)
保護等級	IP52 防滴型
重量	ポリカーボネートカバー: 8.6kg 強化ガラスカバー: 9.7kg
材質	本体: SPC鋼板 カバー: ポリカーボネート(標準)
塗装	本体: 粉体塗装
定格電圧	AC 200V 50/60Hz AC 100Vも可(型番MRH)
定格寿命	60000 h

標準装備 取付金具

「直付仕様(標準)」と「アーム(SUS)仕様」がごございます

直付仕様
(標準)



アーム仕様
(SUS)



アーム仕様は「投光器」として設置が可能です!

標準装備

落下防止ワイヤー

型番: WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m
リブロック付



- ランプ色: 昼白色
- 光束: 150W 12000 lm / 200W 16000 lm
- 効率: 80 lm/W 演色性: Ra80
- 使用環境: -25~50°C
- 力率 > 0.99 1/2ビーム(照度) 角127°(68°)
- 梱包サイズ: 500×500×320mm

直付仕様が標準(取付金具付属) / アーム仕様に同価格で変更可
カバーはポリカーボネート・強化ガラスから選択

バリエーション（型番・定価）					
消費電力		【150W】 水銀灯400W相当		【200W】 水銀灯700W相当	
定 価		¥ 168,000		¥ 198,000	
取付金具		直付け	アーム	直付け	アーム
カ バ ー	ポリカ	PRH150N-PD	PRH150N-PA	PRH200N-PD	PRH200N-PA
	強化ガラス	PRH150N-GD	PRH150N-GA	PRH200N-GD	PRH200N-GA

[製造]

PROLIGHT
プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-28
TEL: 093-435-5130 FAX: 093-435-5131
<https://prolight.co.jp>



[販売]