

無電極ランプ「エコ太郎」シリーズ

**高耐久** 消費電力 150W / 200W

# 投光器

屋外  
対応



- ✓ 強化ガラス カバー付き
- ✓ オールステンレス SUS304
- ✓ IP65



水銀灯400Wと比較して

**62** 消費電力  
%削減



屋外の過酷な環境でも使用でき  
まぶしさによる【光害】の心配がありません！



## 3層塗装

アミノアクリル樹脂・エポキシ樹脂  
など3層の塗装を施すことで耐食性  
がさらに飛躍！意匠性もアップしました。

## オールステンレス

過酷な環境での使用に耐えられるステンレス素材  
SUS304 を採用。塗装の下地処理から最終コーテ  
ィングまで自社で行う一貫生産体制を構築。  
本物の高耐久と長寿命を実現しました！

電源、ランプBOXはそれぞれ  
ワンタッチ式で開閉でき  
メンテナンスもしやすく、  
安心して長くお使い頂けます。

塗装前



金具も頑丈な  
ステンレス鋼





150W  
200W

工場や倉庫などの  
防犯対策に！



定格寿命 **60,000時間**  
照明交換コストを削減します (60,000時間=12時間×300日点灯で寿命約16年)

# 長寿命の究極エコ照明



設置状況に合わせて  
自在に角度調整が可能



高所に集中設置すれば  
グラウンドのナイト照明にも



無電極ランプは、  
電球や水銀灯の寿命要因となる電極・フィラメント  
といった**消耗部品を使わないから長寿命！**



標準装備

落下防止ワイヤー

型番：WIRE-G  
SUS304 Φ2mm L=2m  
リースロック付



【150W】水銀灯 400W 相当		消費電力	【200W】水銀灯 700W 相当	
高耐久投光器 150W (200V専用)	高耐久投光器 150W (100V専用)	品名	高耐久投光器 200W (200V専用)	高耐久投光器 200W (100V専用)
PF150N(L)	MF150N(L)	型番	PF200N	MF200N
580×405×252 mm		サイズ	580×405×252 mm	
15.0 kg		重量	15.2 kg	
248,000 円		定価	278,000 円	
昼白色(N)・電球色(L)		ランプ色	昼白色(N)	
12,000 lm		光束	16,000 lm	
80 lm/W		効率	80 lm/W	
Ra80		演色性	Ra80	
-25℃ ~ 50℃		使用環境	-25℃ ~ 50℃	
AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A	入力	AC200V 50/60Hz 1.0A	AC100V 50/60Hz 2.0A
1/2ビーム角 111° 1/2照度角 65°		配光角	1/2ビーム角 111° 1/2照度角 65°	
IP65		保護等級	IP65	
130 kHz		点灯周波数	138 kHz	
60,000 時間		定格寿命	60,000 時間	
620×527×363 mm		梱包サイズ	620×527×363 mm	

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

[ 製造 ]



プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-28  
TEL: 093-435-5130 FAX: 093-435-5131  
<https://prolight.co.jp>



[ 販売 ]