

不快なまぶしさを与えない

MADE in JAPAN 

PSE認定工場で安全なものづくり

無電極ランプ
「エコ太郎」シリーズ

投光器

省エネ

高耐久




水銀灯400Wと比較して

62%削減



Electrodeless Lamp

屋外
対応



- ✓ 軽量・コンパクト
- ✓ ポリカーボネート カバー付き
- ✓ 角度調整

Before

見えづらく不快



まぶしすぎて見えづらい

ギラギラとした光が目刺激を与え

After

足元も明るく快適



目に優しい光で視界良好

明るいのにまぶしくない

周囲に必要な以上の明るさやまぶしさを与え、視認性、安全性を低下させるなど

様々な悪影響をもたらす「光害」

LEDの急速な普及により「外の光がまぶしすぎて夜眠れない」といった苦情が寄せられることも…。そこで、外灯を設置するなら

【光害対策】に適した無電極ランプ「エコ太郎」にお任せください!



PROLIGHT

軽量
コンパクト

本体はアルミ合金を使用して軽量化
アームはステンレスで耐久性アップ

角度調整
対応



ポリカーボネートカバー付き



水抜き穴
防虫ネット加工



長寿命の 究極エコ照明

定格寿命 **60,000時間**
照明交換コストを削減します

(60,000時間=12時間・300日点灯で寿命約16年)



左右の角度調整



壁面やポール照明に

無電極ランプは、
電球や水銀灯の寿命要因となる
電極・フィラメントといった
消耗部品を使わないから
長寿命!

標準装備



落下防止ワイヤー

型番: WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m
リリースロック付

品名	無電極ランプ 投光器
型番	TS-FL150
サイズ	521 x 348 x 259mm
重量	9.5kg
材質	本体:アルミ合金 アーム:SUS グローブ:耐候性ポリカーボネート
カラー	クリーム
定価	198,000円
ランプ色	昼白色(5000K)
光束	(Lm)12,000
効率	(Lm/W)80
演色性	(Ra80)
点灯周波数	(KHz) 130
入力	AC200V 50/60Hz 0.75A 150W AC100V 50/60Hz 1.5A 150W
使用環境	-25℃~50℃
力率	>0.99
配光角	1/2ビーム角 116° 1/2照度角 73°
定格寿命	60,000h
梱包サイズ	540 x 410 x 270mm
保護等級	IP44



[製造]

PROLIGHT
プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-28
TEL:093-435-5130 FAX:093-435-5131



[販売]